

MARQUE : MUL-T-LOCK (GROUPE ASSA ABLOY) MODÈLE : INTEGRATOR

## Caractéristiques :

- Cylindre en laiton de 7 goupilles
- Finition stator nickelé, rotor laiton
- Clés brevetées réversibles à points en maillechort avec tête PVC
- Demi-cylindre à panneton réglable 8 positions
- Carte de propriété



## LES PLUS

- > Une gamme de cylindres à clés brevetées au rapport coût / efficacité particulièrement performant
- > Une grande souplesse mécanique d'utilisation
- > Possibilité Fonction d'Urgence
- > Une plateforme idéale pour des organigrammes simples pour des locaux publics ou privés : bureaux, habitations, petits collectifs...
- > Une réponse idéale pour gérer son parc de clés.



## 2 ENTREES

	VARIÉ OU S'ENTROUVRANT	
	HT	TTC
33X33	<b>52,31</b>	62,56
31X40	<b>57,60</b>	68,89
31X45	<b>61,59</b>	73,66
31X50	<b>68,83</b>	82,32
31X55	<b>74,23</b>	88,78
31X60	<b>79,61</b>	95,21
31X65	<b>85,03</b>	101,70
31X70	<b>90,44</b>	108,17
31X80	<b>107,26</b>	128,28
35X35	<b>57,60</b>	68,89
35X45	<b>68,83</b>	82,32
35X60	<b>85,03</b>	101,70
40X40	<b>68,83</b>	82,32
40X45	<b>74,23</b>	88,78
40X50	<b>79,61</b>	95,21
45X45	<b>79,61</b>	95,21
50X50	<b>90,44</b>	108,17

## 1 ENTREE (1/2 cylindre)

	VARIÉ OU S'ENTROUVRANT	
	HT	TTC
40,5 (10x30)	<b>36,79</b>	44,00
42,5 (10x32)	<b>36,79</b>	44,00

## OPTIONS

	HT	TTC
BOUTON 31MM	<b>20,38</b>	24,37
BOUTON 33MM	<b>20,38</b>	24,37
BOUTON 35MM	<b>21,51</b>	25,73
BOUTON 40MM	<b>22,63</b>	27,07
DE 40 À 70MM PAR 5MM	<b>1,12</b>	1,34
FONCTION D'URGENCE <sup>(1)</sup>	<b>18,50</b>	22,13
MONTAGE SUR N° DONNÉ	<b>11,50</b>	13,75
DUPLICATA CARTE DE PROPRIÉTÉ	<b>10,50</b>	12,56

Clés supplémentaires **avec** cylindre  
(par cylindre dès la 1<sup>ère</sup> clé)

	HT	TTC
• DE 1 À 5	<b>28,97</b>	34,65
• DE 6 À 15	<b>26,07</b>	31,18
• 16 ET +	<b>23,47</b>	28,07

Clés supplémentaires **sans** cylindre  
(commandées ultérieurement, par variure, dès la 1<sup>ère</sup> clé)

	HT	TTC
• DE 1 À 5	<b>32,19</b>	38,50
• DE 6 À 15	<b>28,97</b>	34,65
• 16 ET +	<b>26,07</b>	31,18

POUR TOUTES AUTRES OPTIONS NOUS CONSULTER

<sup>(1)</sup> voir description de cette option sur notre fiche "Contrôle d'accès : Centre de montage de cylindres"